marsun®
SOLAR ENERGY I

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL **model MHD20B**

Profesjonalne źródło zasilania awaryjnego dla instalacji off-grid i hybrydowych.

20kW



Deye compatible | MADE FOR POLAND | CHŁODZONY CIECZĄ | AVR | OPCJONALNIE ATS | DIESEL

2000 x 900 x 1200mm

Zaprojektowany do pracy ciągłej i awaryjnej.

- MIEDZIANA PRĄDNICA
- ELEKTRYCZNY ROZRUCH
- SYSTEM "TWO WIRE SWITCH"
- WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI I NAPIĘCIA

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- Inteligentne oszczędzanie paliwa
- Automatyczna stabilizacja napięcia
- Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym
- Zabezpieczenie przed nadciśnieniem

Kompatybilność z:

Deye solis Solplanet GOODWE victron energy SUNGROW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	**MHD20B**
Rodzaj paliwa	Diesel
Układ chłodzenia	chłodzenie wodą (cieczą)
MOC ZNAMIONOWA (kW)	20
MOC MAKSYMALNA (kW)	22
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	230 V / 400 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	50
FAZY	trójfazowy
RÓWNA MOC NA JEDNEJ FAZIE	NIE
MODEL SILNIKA	490D
TYP SILNIKA	4 cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony wodą (cieczą)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm^3)	2554
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	1500
ZALECANY OLEJ SILNIKOWY	15W-40
WYMAGANA ILOŚĆ OLEJU (L)	11
POZIOM HAŁASU (dB)	72
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (h)	8
ZUŻYCIE PALIWA (g/kWh)	< 204
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (L)	60
WAGA (kg)	720
WYMIARY (dł. x szer. x wys.) (mm)	2000 x 900 x 1200
Grzany blok paliwa	NIE
Dodatkowa pompa paliwa	NIE
Dodatkowy zbiornik paliwa	NIE
Analiza parametrów online/Modbus	NIE
ATS	opcjonalnie



ZASILANIE AWARYJNE



PRACA BEZ SIECI



KOMPATYBILNOŚĆ
Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI

marsun®
SOLAR ENERGY I

Marsun Solar Energy I Sp. z o.o.
Pieruchy 51a
63-304 Czermin

biuro@marsun.pl
+48 500 390 000

ZAOBSERWUJ!