

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL model MHD50

Profesjonalne źródło zasilania awaryjnego dla instalacji off-grid i hybrydowych.

50kW



2400 x 1000 x 1300mm

Zaprojektowany do pracy ciągłej i awaryjnej.

✓ MIEDZIANA PRĄDNICA ✓ ELEKTRYCZNY ROZRUCH ✓ SYSTEM "TWO WIRE SWITCH" ✓ WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI I NAPIĘCIA

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- Inteligentne oszczędzanie paliwa
- Automatyczna stabilizacja napięcia
- Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym
- Zabezpieczenie przed nadciśnieniem
- Odcięcie automatyczne przy 10% paliwa

Kompatybilność z:



GOODWE



SUNGROW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	MHD50
Rodzaj paliwa	Diesel
Układ chłodzenia	chłodzenie wodą (cieczą)
MOC ZNAMIONOWA (kW)	50
MOC MAKSYMALNA (kW)	55
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	230 V / 400 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	50
FAZY	trójfazowy
RÓWNA MOC NA JEDNEJ FAZIE	NIE
MODEL SILNIKA	YCD4.2T90-G20
TYP SILNIKA	4 cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony wodą (cieczą)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	4200
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	1500
ZAŁECANY OLEJ SILNIKOWY	15W-40
WYMAGANA ILOŚĆ OLEJU (L)	13
POZIOM HAŁASU (dB)	72
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (h)	8
ZUŻYCIE PALIWA (g/kWh)	< 205
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (L)	120
WAGA (kg)	1150
WYMIARY (dł. x szer. x wys.) (mm)	2400 x 1000 x 1300mm
Grzany blok paliwa	TAK
Dodatkowa pompa paliwa	TAK
Dodatkowy zbiornik paliwa	Opcjonalnie
Analiza parametrów online/Modbus	TAK
ATS	TAK



ZASILANIE AWARYJNE



PRACA BEZ SIECI



KOMPATYBILNOŚĆ
Z FAŁOWNIKAMI HYBRYDOWYMI

marsun[®]
S O L A R E N E R G Y I

Marsun Solar Energy I Sp. z o.o.
Pieruchy 51a
63-304 Czermin

biuro@marsun.pl
+48 500 390 000



ZAOBSERWUJ!