marsun
SOLAR ENERGY I

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BENZYNA
model MVB2PI

Profesjonalne źródło zasilania awaryjnego dla instalacji off-grid i hybrydowych.

2kW



Deye compatible | MADE FOR POLAND | CHŁODZONY POWIETRZEM | AVR | BENZYNA

520 x 315 x 515 mm

Zaprojektowany do pracy ciągłej i awaryjnej.

- MIEDZIANA PRĄDNICA
- RĘCZNY ROZRUCH

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- Inteligentne oszczędzanie paliwa
- Automatyczna stabilizacja napięcia
- Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym
- Zabezpieczenie przed nadciśnieniem

Kompatybilność z:

Deye solis Solplanet GOODWE victron energy SUNGROW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	**MVB2PI**
Rodzaj paliwa	BENZYNA
Układ chłodzenia	chłodzenie powietrzem
MOC ZNAMIONOWA (kW)	1,8 kW
MOC MAKSYMALNA (kW)	2 kW
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	230 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	50
FAZY	jednofazowy
MAKSYMALNA MOC NA JEDNEJ FAZIE	TAK
MODEL SILNIKA	FC148F/P-2
TYP SILNIKA	1 cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm^3)	79,7 cm^3
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	4800 obr./min.
ZALECANY OLEJ SILNIKOWY	SAE10W-30
WYMAGANA ILOŚĆ OLEJU (L)	0,35 L
POZIOM HAŁASU (dB)	≤ 73 dB
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (h)	3,5 h (100%)
ZUŻYCIE PALIWA (g/kWh)	≤ 395
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (L)	4,3 L
WAGA (kg)	19 kg
WYMIARY (dł. x szer. x wys.) (mm)	520 x 315 x 515 mm
Rozruch	ręczny



ZASILANIE AWARYJNE



PRACA BEZ SIECI



KOMPATYBILNOŚĆ
Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI

marsun®
SOLAR ENERGY I

Marsun Solar Energy I Sp. z o.o.
Pieruchy 51a
63-304 Czermin

biuro@marsun.pl
+48 500 390 000

ZAOBSERWUJ!