marsun®
SOLAR ENERGYI

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BENZYNA **model MVB7**

Profesjonalne źródło zasilania awaryjnego dla instalacji off-grid i hybrydowych.

7kW



Deye compatible | MADE FOR POLAND | CHŁODZONY POWIETRZEM | AVR | OPCJONALNIE ATS | BENZYNA

700 x 540 x 575 mm

Zaprojektowany do pracy ciągłej i awaryjnej.

- MIEDZIANA PRĄDNICA
- ELEKTRYCZNY ROZRUCH
- SYSTEM "TWO WIRE SWITCH"

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- Inteligentne oszczędzanie paliwa
- Automatyczna stabilizacja napięcia
- Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym
- Zabezpieczenie przed nadciśnieniem

Kompatybilność z:

Deye solis Solplanet GOODWE victron energy SUNGROW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	**MVB7**
Rodzaj paliwa	BENZYNA
Układ chłodzenia	chłodzenie powietrzem
MOC ZNAMIONOWA (kW)	6,5
MOC MAKSYMALNA (kW)	7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	230 V / 400 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	50
FAZY	trójfazowy
MAKSYMALNA A MOC NA JEDNEJ FAZIE	TAK
MODEL SILNIKA	FC190F
TYP SILNIKA	1 cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm^3)	420 cm^3
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	3000 obr./min.
ZALECANY OLEJ SILNIKOWY	SAE10W-30
WYMAGANA ILOŚĆ OLEJU (L)	1,1 L
POZIOM HAŁASU (dB)	≤ 97 dB
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (h)	7 h (100%)
ZUŻYCIE PALIWA (g/kWh)	≤ 374
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (L)	25 L
WAGA (kg)	73 / 78 kg
WYMIARY (dł. x szer. x wys.) (mm)	700 x 540 x 575 mm
Rozruch	elektryczny



ZASILANIE AWARYJNE



PRACA BEZ SIECI



KOMPATYBILNOŚĆ
Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI

marsun®
SOLAR ENERGY I

Marsun Solar Energy I Sp. z o.o.
Pieruchy 51a
63-304 Czermin

biuro@marsun.pl
+48 500 390 000

ZAOBSERWUJ!