

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL model MVD8

Profesjonalne źródło zasilania awaryjnego dla instalacji off-grid i hybrydowych.

8kW



980 x 550 x 760 mm

Zaprojektowany do pracy ciągłej i awaryjnej.

✓ MIEDZIANA PRĄDNICA ✓ ELEKTRYCZNY ROZRUCH ✓ SYSTEM "TWO WIRE SWITCH" ✓ WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI I NAPIĘCIA

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

- Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- Inteligentne oszczędzanie paliwa
- Automatyczna stabilizacja napięcia
- Zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym
- Zabezpieczenie przed nadciśnieniem

Kompatybilność z:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	MVD8
Rodzaj paliwa	Diesel
Układ chłodzenia	powietrze
MOC ZNAMIONOWA (kW)	7,5
MOC MAKSYMALNA (kW)	8
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE AC	230 / 400 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz)	50
FAZY	trójfazowy
RÓWNA MOC NA JEDNEJ FAZIE	TAK
MODEL SILNIKA	192FE
TYP SILNIKA	1 cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm³)	499 cm³
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (obr./min.)	3600 obr./min.
ZAŁECANY OLEJ SILNIKOWY	15W-40
WYMAGANA ILOŚĆ OLEJU (L)	1,65 L
POZIOM HAŁASU (dB)	72 dB
CZAS PRACY CIĄGŁEJ (h)	12
ZUŻYCIE PALIWA (g/kWh)	275
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (L)	12,5 L
WAGA (kg)	180 kg
WYMIARY (dł. x szer. x wys.) (mm)	980 x 550 x 760 mm
Grzany blok paliwa	NIE
Rozruch	elektryczny
ATS	opcjonalnie
Odcięcie przy 10% paliwa	NIE
Analiza prametrów online/Modbus	NIE



ZASILANIE AWARYJNE



PRACA BEZ SIECI



KOMPATYBILNOŚĆ
Z FAŁOWNIKAMI HYBRYDOWYMI

marsun[®]
S O L A R E N E R G Y I

Marsun Solar Energy I Sp. z o.o.
Pieruchy 51a
63-304 Czermin

biuro@marsun.pl
+48 500 390 000



ZAOBSERWUJ!